

1K-Acryl-Strukturbeschichtung für Reparaturarbeiten an Stoßstangen, Zierleisten und Außenspiegel aus Kunststoff. Direkte Haftung auf gereinigten und angeschliffenen Kunststoff-Fahrzeugteilen. Witterungs- und UV-beständig
 Ergiebigkeit: 400 ml ca. 1,0 m²

Farbtöne	Schwarz, grau		
Mischungsverhältnis			
Härter			
Verdünnung			
Spritzviskosität 20° C			
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher			
Airless / Airmix			
Topfzeit			
Schichtstärke / Trockenfilm	40 – 50 µm		
Ablüftzeit	ca. 5 Min.		
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest
Objekttemp. 20° C	ca.10 Min.		ca. 45 Min.

Hinweise:

Verarbeitungsbedingungen: zwischen +10°C und bis + 30° C bei trockener Witterung an windgeschützten Stellen in gut belüfteten Räumen. Umgebung vor Sprühnebel schützen.

Die Dose vor Gebrauch ca. 2 Min. gut schütteln. Sprühabstand: ca. 25 cm. Im Kreuzgang mehrere dünne Schichten sprühen. Eventuell Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.