

Mipa Markierungsspray ist ein Aerosol-Speziallack für die Bau- und Forstwirtschaft. Durch die sehr gute Haftung auch auf saugenden und feuchten Untergründen anwendbar. Durch den hohen Festkörperanteil und die hohe Farbtonstabilität ist das Produkt ideal für Markierungs-, Kennzeichnungs- und Beschriftungsarbeiten auf Untergründen aller Art geeignet.



Untergrund:

Holz, Stein, Beton u.a.

Auch für saugende und feuchte Untergründe geeignet



Vorbehandlung / Reinigung:

Möglichst staub- und fettfrei arbeiten.

Besondere Eigenschaften:

Schnelltrocknend.

Ausgezeichnete Haftung auch auf leicht feuchtem Untergrund

Fluoreszierende Pigmente in den Leuchtfarbtönen.

Hoch ergiebig

Wetterbeständig, nicht dauerhaft abriebfest!

Ausgestattet mit einem 360°-Ventil zum Einsatz in jeder Lage

Farbton: Rot (0002), blau (0005)
Glanzgrad: Matt

Vorbereitung:  Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!

Spritzgänge:  Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm

Ablüftzeit:  K.A.

Arbeitsende:  Selbstreinigendes System, daher 100 % leersprühbar

Trockenzeiten: 

Trocknung: **Staubtrocken:** nach 10 Min.
Griffest: nach 30 Min.
Belastbar: nach 24 h

**Verarbeitungs-
Bedingungen:** Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerung: Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

**VOC-
Gesetzgebung:** EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 800 g/l VOC

**Sicherheits-
Ratschläge:** siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.