

Miparox Anti-Rost-Spray bekämpft Rost und bildet nach der Trocknung eine dunkelgrau bis schwarze Schutzschicht. Zusätzlich versiegelt die Epoxydharz-Deckschicht die umgewandelte Metalloberfläche und härtet nach 12 bis 24 Stunden zu einer hervorragenden Grundierung aus.



Untergrund:

Lösen Rost, Schmutz, Fett und Öl entfernen
Geeignet für alle Bleche, Eisenmetalle, Stahl usw.



Vorbehandlung / Reinigung:

Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner

Besondere Eigenschaften:

Rost wird chemisch umgewandelt, Eisenteile verfärben sich schwarz
Bekämpft Rost - zur Rostsanierung geeignet
Langfristiger Korrosionsschutz und Grundierung in einem Arbeitsgang
Widerstandsfähiger Schutzanstrich

**Farbton /
Glanzgrad:**

Transparent

Vorbereitung:



Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!

Spritzgänge:



Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 25 cm
3 - 4 Spritzgänge - vor jeder Schicht gut durchtrocknen lassen.

Ablüßzeit:



3 - 5 Min. zwischen den Spritzgängen

Arbeitsende:



Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten:



Trocknung:

Staubtrocken:

Durchtrocknung:

ca. 12 - 24 h

Überlackierbar:

nach 24 h

**Verarbeitungs-
Bedingungen:**

Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerung:

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

**VOC-
Gesetzgebung:**

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 625 g/l VOC

**Sicherheits-
Ratschläge:**

siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.